

HORECA

HOTEL, RESTAURANTE & CAFETERIA

VITRINAS

- Versões para CAFETERIA, GELADOS, CHOCOLATES, PADARIA e TAKE-AWAY refrigerado e aquecido
- Iluminação LED

OPCIONAIS

- Três opções de vidro frontal: direito (VD), direito curvado (VDC) e direito baixo (VUV)
- Tampo de serviço em aço inox, pedra natural ou Corian®
- Exposição em aço inox ou Corian®
- Sistema de humidificação
- Portas de acesso à exposição em acrílico
- Containers GN
- Rodízios
- Outras cores para acabamento interior e exterior

DISPLAY COUNTERS


- Models for CAFETERIA, ICE-CREAM, CHOCOLATES, BAKERY and TAKE AWAY heated and chilled
- LED lighting

OPTIONAL EXTRAS


- Three frontal glass options: flat (VD), bent flat (VDC) and low flat UV (VUV)
- Service top as SS, natural stone or Corian®
- Humidification system
- Display deck as SS or Corian®
- Rear sliding perspex
- GN pans
- Swivel castors
- Optional factory fit colours for interior and exterior

KUBO


versões & dados técnicos range & technical data
versions & donnés techniques | versiones & datos técnicos




VKBVT - VD 3M2
ventilada total
total ventilated
ventilée totale
ventilada total




VKBVS - VD 3M2
ventilada superior
upper ventilated
ventilée supérieure
ventilada superior




VKBTRS - VD 3M2
tampo refrigerado
refrigerated deck
exposition réfrigéré
tablero refrigerado




VKBSLT - VD 3M2
saladas total
total vent. salads
salades totale
ensaladas total




VKBSLS - VD 3M2
saladas superior
upper vent. salads
salades supérieure
ensaladas superior




VKBGL - VD 3L1
gelados
ice-cream
crème glacée
helado




VKBSF - VD
semifrio
frozen desert
entremets glacés
semi frio



VKBCHS - VD 3S
chocolates
chocolate
chocolat
chocolate



VKBNT - VD
neutra
neutral
neutre
neutra




VKBNA - VD
neutra aberta
neutral opened
neutre ouverte
neutra abierta


Dados técnicos Technical data Donnés techniques Datos técnicos	VKBVT/VKBVS 3M2						VKBTRS 3M2			VKBSLT/VKBSLS 3M2					
	850	1250	1650	2050	2500	45° CIR	90° CIR	90° CER	850	1250	1650	850	1250	1650	
Comprimento sem laterais Length without ends Longueur sans joues Ancho sin laterales	mm	-/850	1250	1650	2050	2500	-	-	-	850	1250	1650	-/850	1250	1650
TDA - Superfície de exposição VD Display area Surface d'exposition Superficie exposición	m ²	0,49	0,73	0,96	1,19	1,45	0,84	1,68	1,18	0,49	0,73	0,96	2*GN1/1	3*GN1/1	4*GN1/1
Potência frigorífica* Refrigeration power Puissance frigorifique Potencia frigorífica	W	471	471	855	855	1038/ 855	471	471	471	471	471	855	-/471	471	855
Potência nominal máxima 230V~/50Hz Rated power Puissance nominale Potencia nominal	W	718	768	984	1014	1179/ 1077	727	846	876	555	605	802	-/708	748	956
Temp. de func. (T.Amb. = 25°C H.R. = 60%) Working temp. Temp. de fonctionnement Temp. de funcionamiento	°C	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	3/6	3/6	3/6
Dados técnicos Technical data Donnés techniques Datos técnicos	VKBGL 3L1/VKBSF			VKBCHS 3S		VKBNT/VKBNA									
	850	1250	1650	850	1250	850	1250	1650	2050	2500	45° CIR	90° CIR	45° CER	90° CER	
Comprimento sem laterais Length without ends Longueur sans joues Ancho sin laterales	mm	850	1250	1650	850	1250	850	1250	1650	2050	2500	-	-	-	-
TDA - Superfície de exposição VD Display area Surface d'exposition Superficie exposición	m ²	6*5L/ 0,43	10*5L/ 0,65	13*5L/ 0,87	0,49	0,73	0,70	1,04	1,38	1,71	2,08	0,48	1,68	0,58	1,18
Potência frigorífica* Refrigeration power Puissance frigorifique Potencia frigorífica	W	375	753	989	471	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Potência nominal máxima 230V~/50Hz Rated power Puissance nominale Potencia nominal	W	1254	2002	2453	880	980	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Temp. de func. (T.Amb. = 25°C H.R. = 60%) Working temp. Temp. de fonctionnement Temp. de funcionamiento	°C	-20/-18	-20/-18	-20/-18	13/15	13/15	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(*) T. Evap. -10°C / T. Cond. +45°C







VKBPD - VD
padaria
bakery
boulangerie
panadería




VKBBM - VD
banho-maria
bain marie
bain-marie
baño maria




VKBTA - VD
tampo aquecido
dry heated deck
exposition chaud
tablero caliente




VKBAQ / VKBAQCH - VD
aq. ventilada / aq. vent. humidificada
vent. dry heated / vent. dry heated w/ humidity
chaude ventilée / chaud vent. avec humidité
caliente ventilada / caliente vent. c/ humedad




CXKB1N
caixa de saída
support case
meuble caisse
caja de salida




CXKBPMR
caixa PMR
counter PMR
caisse PMR
caja PMR



TVKB - VD
torre de vidro
tower glass
tour vitrée
torre de vidrio




OPÇÃO: VUV
vidro frontal direito baixo
low flat frontal glass
vitrage frontale droite basse
cristal frontal bajo



OPÇÃO: VDC
vidro direito curvado
bent flat glass
vitrage droite bombée
cristal recto curvado



19mm
lateral
side panel
jouis lateral



8,5/14,5mm
lat. de acoplamento
coupling panel
jouis d'assemblage
lat. de acoplamiento

Dados técnicos Technical data Donnés techniques Datos técnicos	VKBPD			VKBBM			VKBTA			VKBAQ/VKBAQCH	
	850	1250	1650	850	1250	1650	850	1250	850	1250	
Comprimento sem laterais Length without ends Longueur sans joues Ancho sin laterales	mm	850	1250	1650	850	1250	1650	850	1250	850	1250
TDA - Superfície de exposição VD Display area Surface d'exposition Superficie exposición	m ²	0,71	1,04	1,38	2*GN1/1	3*GN1/1	4*GN1/1	0,51	0,76	0,51	0,76
Potência frigorífica* Refrigeration power Puissance frigorifique Potencia frigorífica	W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Potência nominal máxima 230V~/50Hz Rated power Puissance nominale Potencia nominal	W	10	20	28	1252	2252	2372	715	990	2069	2569
Temp. de func. (T.Amb. = 25°C H.R. = 60%) Working temp. Temp. de fonctionnement Temp. de funcionamiento	°C	-	-	-	60/65	60/65	60/65	60/65	60/65	60/65	60/65
Dados técnicos Technical data Donnés techniques Datos técnicos	CX1NKB			CXPMRKB			TVKB				
	515	1030	45° CIR	90° CIR	45° CER	90° CER	1030	515	1030		
Comprimento sem laterais Length without ends Longueur sans joues Ancho sin laterales	mm	515	1030	-	-	-	1030	515	1030		
TDA - Superfície de exposição Display area Surface d'exposition Superficie exposición	m ²	-	-	-	-	-	-	-	-		
Potência frigorífica* Refrigeration power Puissance frigorifique Potencia frigorífica	W	-	-	-	-	-	-	-	-		
Potência nominal máxima 230V~/50Hz Rated power Puissance nominale Potencia nominal	W	-	-	-	-	-	-	18	30		
Temp. de func. (T.Amb. = 25°C H.R. = 60%) Working temp. Temp. de fonctionnement Temp. de funcionamiento	°C	-	-	-	-	-	-	-	-		

(*) T. Evap. -10°C / T. Cond. +45°C











acabamentos finishes
finitions | acabados



RAL 4006



RAL 5017



RAL 6020



RAL 8017



RAL 9003

JORDAO COOLING SYSTEMS®

Parque Industrial, Pav. E1
4805-661 Ponte, Guimarães - Portugal
tel.: +351.253 470 700 - fax: +351.253 470 750
e-mail: geral@jordao.com - www.jordao.com



Obrigado pelo seu interesse nos nossos produtos; certifique-se de que esta informação é atual e válida.

Os dados apresentados nesta brochura poderão sofrer alterações após a sua publicação em setembro 2015. A JORDAO COOLING SYSTEMS ressalva modificações na construção, formato, aspeto e características técnicas dos seus equipamentos, opcionais e acessórios. Possíveis alterações nas cores reproduzidas devem-se à técnica de impressão. As ilustrações contêm elementos opcionais e acessórios. Todos os dados relativos ao equipamento são fornecidos a título meramente indicativo, para obtenção de informação atualizada deve contactar os representantes oficiais da marca JORDAO COOLING SYSTEMS.

Thank you for your interest in our products. Please make sure this information is up-to-date and valid.

The data presented in this brochure may be changed after its publication in September 2015. JORDAO safeguards construction, shape, appearance and technical characteristics modifications of its equipments, options and accessories. Possible changes in the reproduction of the colours are due to printing technique. The illustrations have optional elements and accessories. All data concerning the equipment is provided as information merely. To obtain up-to-date information you should contact JORDAO COOLING SYSTEMS official representatives.

Merci bien de votre intérêt par nos produits; assurez-vous que cette information est mise à jour et valide.

Les données présentées dans cette brochure pourront souffrir des altérations après sa publication en septembre 2015. La société JORDAO sous réserve des modifications dans sa construction, forme, apparence et caractéristiques techniques de ses équipements, optionnels et accessoires. Changements possibles dans la reproduction des couleurs dues à la technique d'impression. Les illustrations contiennent des éléments en option et accessoires. Toutes les données concernant l'équipement sont fournies à titre indicatif. Pour obtenir des informations actualisées, veuillez contacter les représentants officiels de la marque JORDAO COOLING SYSTEMS.

Gracias por su interés en nuestros productos; verifique que esta información está actualizada y es válida.

Los datos presentados en ese catálogo pueden sufrir alteraciones posteriormente a su publicación en Setiembre 2015. JORDAO COOLING SYSTEMS, se reserva modificaciones en construcción, formato, aspecto y características técnicas de sus equipos, opciones y accesorios. Las posibles alteraciones en los colores reproducidos se deben a la técnica de impresión. Las ilustraciones contienen elementos opcionales y accesorios. Todos los datos relativos al equipamiento son meramente orientativos, para obtener información actualizada debe contactar los representantes oficiales de la marca JORDAO COOLING SYSTEMS.