



FOOD RETAIL

în România numai prin

TOP-K

DISPLAY COUNTERS -

Models for PÂTISSERIE, CAFETERIA, BAKERY, PIZZA, ICE-CREAMS, CHOCOLATES, DELICATESSEN and TAKE-AWAY chilled and heated

- Hinges forward flat frontal glass
- LED lighting
- Internal finish as Stainless Steel
- Grab-n-Go Bread counter version

OPTIONAL EXTRAS

- Painted or Corian® deck
- Pyrolytic frontal glass
- Optional factory fit colours for interior and exterior

SEMI-VERTICALS


- Models for DELICATESSEN, BEVERAGES, pre-packed SUSHI and MEALS
- Undershelf LED lighting
- Glass shelves
- Slow roll night blind

OPTIONAL EXTRAS


- Painted or Corian® deck
- Optional factory fit colours for interior and exterior

DAISY


versões & dados técnicos range & technical data
versions & donnés techniques | versiones & datos técnicos




VDSVT - VD 3M1 / 3M2
ventilada total
ventilated total
ventilée total
ventilada total




VDSVT+P VD 3M2
ventilada total+prateleiras
ventilated total+glass shelves
ventilée total+étagères
ventilada total+estantes




VDSVT - VSF 3M2
ventilada total self
ventilated total self
ventilée total self
ventilada total self




VDSVS - VD 3M2
ventilada superior
ventilated w/o storage
ventilée supérieure
superior ventilada




VDSVS+P - VD 3M2
ventilada superior+prateleiras
vent.+shelves, w/o storage
vent. supérieur+étagères
ventilada superior+estantes




VDSVS - VSF 3M2
ventilada superior self
vent. self, w/o storage
ventilée supérieure self
superior ventilada self




VDSCH - VD 3S
chocolates
chocolates
chocolats
chocolates



VDSSLS - VD 3M2
saladas
saladas
salades
saladette



VDSVSG - VD 3M2
vent. sup. com gavetão
vent. with drawers w/o storage
vent.sup. avec tiroirs
sup. vent. con cajones




VDSGL 3L1
gelados
ice-cream
crème glacée
helado


Dados técnicos Technical data Donnés techniques Datos técnicos	VDSVT/VS 3M1-3M2 / VDSVT/VS+P 3M2 / VDSVT/VS - VSF 3M2							CEXtR 3M2		CIntR 3M2					
Comprimento sem laterais Length without ends Longueur sans joues Ancho sin laterales	mm	937	1250	1562	1875	2500	3125	3750	45° SGP	90°	45°	90°			
TDA - Superfície de exposição VD Display area Surface d'exposition Superficie exposición	m ²	0,46	0,61	0,77	0,92	1,23	1,23	1,84	0,25	0,50	0,35	0,70			
Potência frigorífica(*) Refrigeration power Puissance frigorifique Potencia frigorífica	W	855	1038	1285	1497	1497	2570	2994	471	855	855	1038			
Potência nominal máxima 230V~/50Hz Rated power Puissance nominale Potencia nominal	W	870	1042	1257	1439	1732	2904	2712	70	932	982	1170			
Temp. de func. (T.Amb. = 25°C H.R. = 60%) Working temp. Temp. de fonctionnement Temp. de funcionamiento	°C	0/4	0/4	0/4	0/4	0/4	0/4	0/4	2/5	2/5	2/5	2/5			
		2/5	2/5	2/5	2/5	2/5	2/5	2/5							
Dados técnicos Technical data Donnés techniques Datos técnicos	VDSCH 3S				VDSSLS 3M2		VDSVSG 3M1				VDSGL 3L1				
Comprimento sem laterais Length without ends Longueur sans joues Ancho sin laterales	mm	937	1250	1562	1875	1250	1875	937	1250	1875	2500	937	1250	1562	1875
TDA - Superfície de exposição VD Display area Surface d'exposition Superficie exposición	m ²	0,46	0,61	0,77	0,92	3xGN1/1 3xGN1/3 4xGN1/6	5xGN1/1 5xGN1/3 4xGN1/6	0,46	0,61	0,92	1,23	0,56	0,75	0,93	1,12
Potência frigorífica(*) Refrigeration power Puissance frigorifique Potencia frigorífica	W	855	1038	1285	1497	1038	1497	855	1038	1497	1497	1230	1230	1410	1410
Potência nominal máxima 230V~/50Hz Rated power Puissance nominale Potencia nominal	W	1020	1242	1507	1739	1042	1439	870	1042	1439	1732	1428	1469	1682	1705
Temp. de func. (T.Amb. = 25°C H.R. = 60%) Working temp. Temp. de fonctionnement Temp. de funcionamiento	°C	13/15	13/15	13/15	13/15	3/6	3/6	0/4	0/4	0/4	0/4	-20/-18	-20/-18	-20/-18	-20/-18

(*) T. Evap. -10°C / T. Cond. +45°C







VDSPD - VD
padaria
bakery
boulangerie
panaderia




VDSPDRI - VD
padaria roll-in
bakery roll-in
boulangerie roll-in
panaderia roll-in




BDSMZ 3M1
pizza
pizza
pizza
pizza




BDSNT
balcão neutro com vidros
counter neutral with glass
comptoir neutre avec vitre
contador neutral con vidrio




CXDSPDLS
caixa padaria livre-serviço
self-service bakery case
casse de boulangerie libre service
caja de panaderia autoservicio



CX1NDS
caixa saída
support case
meuble caisse
caja de salida



CXPMRDS
caixa PMR
counter PMR
caisse PMR
caja PMR



20mm
lateral terminal
end panel
joue laterale
lateral extremo



14mm
lateral de acoplamento diferentes temp.
coupling panel different temp.
joue d'assemblage diferentes temp.
panel de acoplamiento diferentes temp.




8mm
lateral de acopl. versões diferentes
coupling panel diferentes versions
panel de assemblage versions diferentes
panel de acopl. diferentes versiones


Dados técnicos Technical data Données techniques Datos técnicos	VDSPD				VDSPDRI				BDSMZ		BDSNT					
	1250	1562	1875	2500	1250	1875	2500	1250	1562	625	937	1250	1562	1875	2500	
Comprimento sem laterais Length without ends Longueur sans joues Ancho sin laterales	mm	1250	1562	1875	2500	1250	1875	2500	1250	1562	625	937	1250	1562	1875	2500
TDA - Superfície de exposição (**) Display area Surface d'exposition Superficie exposicion	m ²	0,90	1,12	1,35	1,80	0,90	1,35	1,80	3,27	3,27	0,45	0,67	0,90	1,13	1,35	1,80
Potência frigorífica (**) Refrigeration power Puissance frigorifique Potencia frigorifica	W	-	-	-	-	-	-	-	471	471	-	-	-	-	-	-
Potência nominal máxima 230V~/50Hz Rated power Puissance nominale Potencia nominal	W	46	62	60	92	46	60	92	54	62	15	15	20	28	30	40
Temp. de func. (T.Amb. = 25°C H.R. = 60%) Working temp. Temp. de fonctionnement Temp. de funcionamiento	°C	-	-	-	-	-	-	-	3/6	3/6	-	-	-	-	-	-
Dados técnicos Technical data Données techniques Datos técnicos	BDSNT CExtR		CIntR		CXDSPDLS		CExtR	CX1NDS		CExtR		CIntR		CXDSPMR		
	45°	90°	45°	90°	625	937	90°	625	937	45°	90°	45°	90°	1562		
Comprimento sem laterais Length without ends Longueur sans joues Ancho sin laterales	mm	CER45	CER90	CIR45	CIR90	625	937	CER90	625	937	CER45	CER90	CIR45	CIR90	1562	
TDA - Superfície de exposição (**) Display area Surface d'exposition Superficie exposicion	m ²	0,51	1,82	1,17	1,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Potência frigorífica (**) Refrigeration power Puissance frigorifique Potencia frigorifica	W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Potência nominal máxima 230V~/50Hz Rated power Puissance nominale Potencia nominal	W	8	24	24	48	15	15	24	15	15	8	24	24	48	28	
Temp. de func. (T.Amb. = 25°C H.R. = 60%) Working temp. Temp. de fonctionnement Temp. de funcionamiento	°C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

(*) T. Evap. -10°C / T. Cond. +45°C


(**) Superfície de Carga para equipamento neutro e aquecido / Loading Area for dry ambient and heated counters / Area de Chargement pour vitri nes sèches et chaudes / Superficie de carga de equipos neutral y se calienta




VMDS - VSF 3M2
vitrina mural
multidesk display
murale vitrine
vitrina mural




VMDS - VSF 3M2
vitrina mural com portas
multidesk display with doors
murale vitrine avec portes
vitrina mural con puertas




SMDS - VSF 3M2
semimural
multidesk display
murale vitrine
vitrina mural




SMDSAQ - VSF
semimural aquecido
multidesk display heated
semi mural chauffé
semi mural calentado




VDSAQV - VD
aquecida ventilada
ventilated dry heated
chaude ventilée
caliente ventilada



VDSTA - VD
tampo aquecido
dry heated deck
plateau d'exposition chaud
tablero caliente



VDSBM - VD
banho-aria
bain-marie
bain-marie
baño maria



VDSNT
neutra
neutral
neutre
neutra

Dados técnicos Technical data Donnés techniques Datos técnicos	VMDS / SMDS 3M2					SMTP 3M2		SMDSAQ		VDSAQV						
	937	1250	1875	2500	3750	1902	937	1250	1250	1875						
Comprimento sem laterais Length without ends Longueur sans joues Ancho sin laterales	mm	937	1250	1875	2500	3750	1902	937	1250	1250	1875					
TDA - Superfície de exposição (**) Display area Surface d'exposition Superficie exposicion	m ²	0,73	0,98	1,47	1,96	1,84	1,47	1,05	1,04	3xGN1/1 3xGN1/3 4xGN1/6	5xGN1/1 5xGN1/3 4xGN1/6					
Potência frigorífica (**) Refrigeration power Puissance frigorifique Potencia frigorifica	W	855	1038	1497	1497	1497	1497	-	-	-	-					
Potência nominal máxima 230V~/50Hz Rated power Puissance nominale Potencia nominal	W	870	1042	1439	1732	2994	1439	1828	2592	2460	3359					
Temp. de func. (T.Amb. = 25°C H.R. = 60%) Working temp. Temp. de fonctionnement Temp. de funcionamiento	°C	2/5	2/5	2/5	2/5	2/5	2/5	60/65	60/65	60/65	60/65					
Dados técnicos Technical data Donnés techniques Datos técnicos	VDSTA		VDSBM		VDSNT		CExtR		CIntR							
	1250	1875	1250	1875	937	1250	1562	1875	2500	3125	3750	45°	90°	45°	90°	
Comprimento sem laterais Length without ends Longueur sans joues Ancho sin laterales	mm	1250	1875	1250	1875	937	1250	1562	1875	2500	3125	3750	CER45	CER90	CIR45	CIR90
TDA - Superfície de exposição (**) Display area Surface d'exposition Superficie exposicion	m ²	0,90	1,35	3xGN1/1 3xGN1/3 4xGN1/6	5xGN1/1 5xGN1/3 4xGN1/6	0,67	0,90	1,12	1,35	1,80	2,25	2,70	0,39	0,77	0,70	1,40
Potência frigorífica (**) Refrigeration power Puissance frigorifique Potencia frigorifica	W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Potência nominal máxima 230V~/50Hz Rated power Puissance nominale Potencia nominal	W	971	1428	3021	4528	12	20	25	29	40	50	50	8	24	24	48
Temp. de func. (T.Amb. = 25°C H.R. = 60%) Working temp. Temp. de fonctionnement Temp. de funcionamiento	°C	60/65	60/65	60/65	60/65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(*) T. Evap. -10°C / T. Cond. +45°C

(**) Superfície de Carga para equipamento neutro e aquecido / Loading Area for dry ambient and heated counters / Area de Chargement pour vitrines sèches et chaudes / Superficie de carga de equipos neutral y se calienta











acabamentos finishes
finitions | acabados



RAL 2011




RAL 1001



RAL 7009



RAL 8017



RAL 9003

JORDAO COOLING SYSTEMS®



Obrigado pelo seu interesse nos nossos produtos; certifique-se de que esta informação é atual e válida. Os dados apresentados nesta brochura poderão sofrer alterações após a sua publicação em setembro 2015. A JORDAO COOLING SYSTEMS ressalva modificações na construção, formato, aspeto e características técnicas dos seus equipamentos, opcionais e acessórios. Possíveis alterações nas cores reproduzidas devem-se à técnica de impressão. As ilustrações contêm elementos opcionais e acessórios. Todos os dados relativos ao equipamento são fornecidos a título meramente indicativo, para obtenção de informação atualizada deve contactar os representantes oficiais da marca JORDAO COOLING SYSTEMS.

Thank you for your interest in our products. Please make sure this information is up-to-date and valid. The data presented in this brochure may be changed after its publication in September 2015. JORDAO safeguards construction, shape, appearance and technical characteristics modifications of its equipments, options and accessories. Possible changes in the reproduction of the colours are due to printing technique. The illustrations have optional elements and accessories. All data concerning the equipment is provided as information merely. To obtain up-to-date information you should contact JORDAO COOLING SYSTEMS official representatives.

Merci bien de votre intérêt par nos produits; assurez-vous que cette information est mise à jour et valide. Les données présentées dans cette brochure pourront souffrir des altérations après sa publication en septembre 2015. La société JORDAO sous réserve des modifications dans sa construction, forme, apparence et caractéristiques techniques de ses équipements, optionnels et accessoires. Changements possibles dans la reproduction des couleurs dues à la technique d'impression. Les illustrations contiennent des éléments en option et accessoires. Toutes les données concernant l'équipement sont fournies à titre indicatif. Pour obtenir des informations actualisées, veuillez contacter les représentants officiels de la marque JORDAO COOLING SYSTEMS.

Gracias por su interés en nuestros productos; verifique que esta información está actualizada y es válida. Los datos presentados en ese catálogo pueden sufrir alteraciones posteriormente a su publicación en Setiembre 2015. JORDAO COOLING SYSTEMS, se reserva modificaciones en construcción, formato, aspecto y características técnicas de sus equipos, opciones y accesorios. Las posibles alteraciones en los colores reproducidos se deben a la técnica de impresión. Las ilustraciones contienen elementos opcionales y accesorios. Todos los datos relativos al equipamiento son meramente orientativos, para obtener información actualizada debe contactar los representantes oficiales de la marca JORDAO COOLING SYSTEMS.



TOPK UTILAJE ALIMENTARE | Bd. Biruintei 49, Pantelimon, Ilfov, Romania, 077145 | Tel +40 21 350 20 34

Cod Fiscal: RO11687229 CUI: J23/3664/2013

Email: info@topk.ro Website: www.topk.ro